



# Umwelt-Produktdeklaration

nach ISO 14025 und EN 15804

**wiesner hager** concept

Büromöbel nach EN 14073-2, EN 14073-3 und EN 14074

float\_fx Trolley mit Quer-Rollladen

EPD Deklarationsnummer  
TA 22012 1634 4023-055 03297740230





**Umwelt-Produktdeklaration**

**EPD**

**Environmental Product Declaration**

<p>Wiesner-Hager Möbel GmbH                  Linzer Straße 22                  A-4950 Altheim                  Tel. 0043 7723 460-0  <a href="http://www.wiesner-hager.com/de/">http://www.wiesner-hager.com/de/</a></p>	<p><b>Produkthersteller                  Deklarationsinhaber</b></p>
<p>TA 22012 1634 4023-055 03297740230</p>	<p><b>EPD-Nummer</b></p>
<p>4023-055 float_fx                  float_fx Trolley mit Quer-Rollladen</p>	<p><b>Deklariertes Produkt</b></p>
<p>Diese Deklaration wurde gemäß den Regeln der ISO 14025 erstellt. In wichtigen Punkten erfüllt sie auch die Anforderungen der EN 15804 Typ B. Die EPD beschreibt die Umweltleistung des hier dargestellten Produkts und soll einen Vergleich mit den Umweltbeeinträchtigungen gleichartiger Produkte ermöglichen. Der Inhalt dieser Deklaration beruht auf den Ergebnissen der nach EN ISO 14040/44 normkonform erstellten betrieblichen Ökobilanz des Geschäftsjahres 2022/23. Die verwendeten generischen Daten stammen aus akkreditierten Ökoinventar-Datenbanken, sowie aktuellen EPD Typ III von den Vorprodukten des Deklarationsinhabers und wurden mithilfe der CML-Methode ermittelt.  <a href="https://www.wiesner-hager.com/de/wiesner-hager/nachhaltigkeit/oekobilanz/">https://www.wiesner-hager.com/de/wiesner-hager/nachhaltigkeit/oekobilanz/</a></p>	<p><b>Zweck</b></p>
<p>Das Verfahren zur Erstellung dieser EPD wurde zuletzt am 4.10.2022 durch den TÜV Austria auditiert.</p>	<p><b>Datenherkunft</b></p>
<p>Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien</p>	<p><b>Auditierung</b></p>
<p>Mit dem Zertifikat TA 22012 1634 vom 24.09.2020 wird vom TÜV Austria die Regelkonformität zur Ausstellung von EPD's, Typ III bescheinigt.  <a href="#">Download Zertifikat</a></p>	<p><b>Auditor</b></p>
<p>Das Zertifikat ist bis zum 23.09.2023 gültig. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch jährliche interne und externe Evaluierungen sichergestellt.</p>	<p><b>Zertifizierung</b></p>
<p>Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, Umweltbeauftragter</p>	<p><b>Gültigkeit</b></p>
<p>15. Juni 2023</p>	<p><b>Aussteller</b></p>
	<p><b>Ausstellungsdatum</b></p>

<p>Diese Deklaration umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktabbildungen, Beschreibungen und Normkonformitäten</li> <li>- Angaben zum Untersuchungsrahmen der Ökobilanz</li> <li>- Spezifische Ausstattungsmerkmale des Produkts</li> <li>- Sachbilanzindikatoren und Umweltwirkungspotenziale</li> <li>- Aussagen zur stofflichen Zusammensetzung des Produkts</li> <li>- Auflistung der Zertifikate der verwendeten Rohmaterialien</li> <li>- Angaben zur Verwertung am Produktlebensende</li> </ul>	<b>Inhalt</b>																																																									
<p>Die Ökobilanz des deklarierten Produkts umfasst den gesamten Lebensweg von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung einschließlich aller anfallenden Transporte. Die Nutzungsphase des Erzeugnisses wird mit 15 Jahren angesetzt. In diesem Zeitraum sind aufgrund der soliden Ausführung und Produktqualität bei bestimmungsgemäßer Nutzung keine Reparaturen zu erwarten. Der eigentliche Gebrauch des Produkts bleibt bei der Wirkungsabschätzung aufgrund der unerheblichen Umwelteinflüsse unberücksichtigt. (Abschneidekriterium). Bei der Entsorgung wird eine Abfalltrennung nach Wertstoffen und Restmüll unterstellt. Die Wertstoffe werden einem stofflichen Recyclingprozess zugeführt, Restmüll wird in einem Müllheizkraftwerk energetisch verwertet. Bei den Verwertungs- und Entsorgungsprozessen werden europäische Standards angenommen. Die zugrunde liegenden Transportstrecken entsprechen den tatsächlichen Entfernungen zu den Vorlieferanten und Lohnbearbeitern. Die Distanz vom Hersteller zum Endverwender beträgt 1000 km, für die durchschnittliche Entfernung vom Endverwender zum nächstgelegenen Entsorgungsunternehmen werden 50 km angesetzt.</p>	<b>Untersuchungsrahmen</b>																																																									
<p>Die EN 15804 beschreibt die Grundregeln für die Erstellung von Umwelt-Produktdeklarationen für Bauprodukte. Möbel spielen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden noch keine Rolle, dennoch wird hier versucht, die hohe Transparenz dieser Norm auch auf Möbel zu übertragen, soweit dies sinnvoll möglich ist. In dieser EPD werden folgende Lebensphasen betrachtet:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Phase</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">relevant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Rohstoffbereitstellung/-verarbeitung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport zum Hersteller der Vorprodukte</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Herstellung der Vorprodukte</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport der Baustoffe zur Baustelle</td><td>nein</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport des Produkts zum Endverwender *)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Herstellung des Produkts **)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Nutzung des Produkts ***)</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Instandhaltung</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Reparatur</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Ersatz</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Erneuerung</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Energieeinsatz für technische Gebäudeausrüstung</td><td>nein</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Wassereinsatz für technische Gebäudeausrüstung</td><td>nein</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Abriss, Demontage</td><td>nein</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Abfallbehandlung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Deponierung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>D</td><td>Recyclingpotential</td><td>ja</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Gemäß EN 15804 beschreibt das Modul A4 den Transport der Baustoffe zur Baustelle, hier steht es für den Transport der Möbel zum Endverwender.  **) Gemäß EN 15804 beschreibt das Modul A5 den Einbau des Baustoffs in das Gebäude. Hier steht es für die Herstellung der Möbel im Werk.  ***) Der Gebrauch unserer Möbel verursacht keine relevanten Umweltwirkungen.</p>	Phase	Bezeichnung	relevant	A1	Rohstoffbereitstellung/-verarbeitung	ja	A2	Transport zum Hersteller der Vorprodukte	ja	A3	Herstellung der Vorprodukte	ja	A4	Transport der Baustoffe zur Baustelle	nein	A4	Transport des Produkts zum Endverwender *)	ja	A5	Herstellung des Produkts **)	ja	B1	Nutzung des Produkts ***)	nein	B2	Instandhaltung	nein	B3	Reparatur	nein	B4	Ersatz	nein	B5	Erneuerung	nein	B6	Energieeinsatz für technische Gebäudeausrüstung	nein	B7	Wassereinsatz für technische Gebäudeausrüstung	nein	C1	Abriss, Demontage	nein	C2	Transport	ja	C3	Abfallbehandlung	ja	C4	Deponierung	ja	D	Recyclingpotential	ja	<b>Systemgrenzen</b>
Phase	Bezeichnung	relevant																																																								
A1	Rohstoffbereitstellung/-verarbeitung	ja																																																								
A2	Transport zum Hersteller der Vorprodukte	ja																																																								
A3	Herstellung der Vorprodukte	ja																																																								
A4	Transport der Baustoffe zur Baustelle	nein																																																								
A4	Transport des Produkts zum Endverwender *)	ja																																																								
A5	Herstellung des Produkts **)	ja																																																								
B1	Nutzung des Produkts ***)	nein																																																								
B2	Instandhaltung	nein																																																								
B3	Reparatur	nein																																																								
B4	Ersatz	nein																																																								
B5	Erneuerung	nein																																																								
B6	Energieeinsatz für technische Gebäudeausrüstung	nein																																																								
B7	Wassereinsatz für technische Gebäudeausrüstung	nein																																																								
C1	Abriss, Demontage	nein																																																								
C2	Transport	ja																																																								
C3	Abfallbehandlung	ja																																																								
C4	Deponierung	ja																																																								
D	Recyclingpotential	ja																																																								

Die Angaben der Ökobilanz beziehen sich auf den gesamten Lebensweg des Produkts, beginnend bei der Rohstoffgewinnung, über die Herstellung, bis zur Entsorgung von <i>einem</i> Stück des Produkts bei einer angenommenen Gebrauchsdauer von 15 Jahren. Durch Division der Wirkungsfaktoren mit dem Produktgewicht ist auch eine spezifische, massenbezogene Aussage möglich.	<b>Funktionelle Einheit</b>
Büromöbel nach EN 14073-2, EN 14073-3 und EN 14074	<b>Anwendungsbereich</b>
4023-055 float_fx float_fx Trolley mit Quer-Rollladen, Maße: 53 x 48 x 110 cm (BxTxH)	<b>Produktbezeichnung</b>
Wenn es um mobile Stauräume im Büro geht, leisten float_fx Trolleys wertvolle Dienste. Beweglich auf Rollen und ausgestattet mit Haltegriffen sind sie rasch überall dorthin zu bewegen, wo sie gerade benötigt werden. In der Version mit Arbeitsplatte fungieren die Trolleys auch als kurzzeitiger Steh-Arbeitsplatz oder als Platz für Stehbesprechungen. Der Qualitätsanspruch der float_fx Trolleys kommt in vielen Details zum Ausdruck: So sind die Laufrollen nicht einzeln befestigt, sondern über eine robuste Stahl-Unterkonstruktion mit integriertem Eckenschutz für jeweils zwei Rollen. Ebenfalls einen Stabilitätsvorteil bieten stärkere Rollladenfronten mit breiteren Lamellen und einer hochwertigen, stabilen Aluminium-Griffleiste. Kugelgelagerte Auszugführungen von Hettich® sorgen für höchsten Bedienungskomfort. float_fx Trolleys bieten viel Stauraum auf wenig Platz. Sie sind je nach Modell mit bis zu fünf Laden und einer Schreibmaterialschiene in variabler Modulbauweise ausstattbar.	<b>Produktbeschreibung</b>
Ober- und Unterboden DKS, D56 Weiß; Seiten und Rückwand DKS, D56 Weiß; Farbe Rollladen u. Griffleiste 32 Silber; Schließsystem mit Zufallsnummern; Inneneinrichtung ohne Inneneinrichtung; Metallfarbe 55 Eloxalsilber; Fußausstattung Rollen weich	<b>Produktausstattung</b>

#### Ökobilanz Indikatoren

Wirkungsindikatoren		Klimaerwärmung	Stratosphär. Ozonabbau	Versauerung	Überdüngung	Sommersmog	Abiotische Ressourcen
		GWP	ODP	AP	NP	POCP	ADPE
		CO <sub>2</sub> eq.	CCl <sub>3</sub> F eq.	SO <sub>2</sub> eq.	PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> eq.	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq.	Sb eq.
Lebensphase		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Herstellung Vorprodukte	A1-A3	-21,83	0,56	21,43	74,67	18,54	3,61
Materialtransporte	A4	0,34	0,00	-0,26	0,78	0,18	0,00
Herstellung intern	A5	29,62	0,01	-0,16	35,25	8,91	0,32
Lohnbearbeitung	A5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transport zum Kunden	A4	1,94	0,00	-1,46	4,43	1,06	0,00
Abfallbehandlung	C2-C4	47,11	0,00	0,07	3,10	0,74	0,00
Recyclingpotenzial	D	-33,47	-5,56	-3,21	-38,56	-1,93	-0,01
<b>Summe</b>		<b>23,71</b>	<b>-4,99</b>	<b>16,41</b>	<b>79,66</b>	<b>27,50</b>	<b>3,93</b>

Ressourceneinsatz		Abiotische fossile Brennstoffe	Erneuerbare Primärenergie		Fossile Primärenergie		Einsatz Sekundärstoffe
			Energie-träger	stoffliche Nutzung	Energie-träger	stoffliche Nutzung	
		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
Lebensphase		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Herstellung Vorprodukte	A1-A3	667,85	140,38	500,15	531,99	198,73	7,45
Materialtransporte	A4	4,52	0,27	0,00	4,54	0,00	0,00
Herstellung intern	A5	91,30	82,01	0,67	80,29	3,97	0,01
Lohnbearbeitung	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport zum Kunden	A4	25,95	1,56	0,00	26,04	0,00	0,00
Abfallbehandlung	C2-C4	5,94	2,45	-298,30	162,02	-179,43	0,00
Recyclingpotenzial	D	-373,28	363,10	0,00	-489,55	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>422,29</b>	<b>589,78</b>	<b>202,52</b>	<b>315,33</b>	<b>23,27</b>	<b>7,46</b>


Ressourceneinsatz / Abfälle		Sekundärbrennstoffe		Einsatz Süßwasserressourcen	Abfälle		
		erneuerbar	fossil		gefährlich zur Deponie	nicht gefährlich	radioaktiver Abfall
		(RSF)	(NRSF)	FW	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
Lebensphase		(MJ)	(MJ)	(m³)	(kg)	(kg)	(kg)
Herstellung Vorprodukte	A1-A3	37,34	0,00	0,54	0,02	0,27	0,02
Materialtransporte	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung intern	A5	0,00	0,00	0,15	0,00	0,29	0,00
Lohnbearbeitung	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport zum Kunden	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallbehandlung	C2-C4	0,00	0,00	0,03	0,00	0,26	0,00
Recyclingpotenzial	D	317,42	0,00	0,10	0,10	-0,09	-0,07
<b>Summe</b>		<b>354,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,12</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,05</b>

### Dominanzanalyse der Umweltwirkungen



Stoffliche Zusammensetzung des Produkts			Verwertungsanteile (EoL)			
Materialien	Gewicht	Anteil	stofflich	energetisch	Deponie	[ ]
Stahl	1,981	6,9%	1,941	0,000	0,040	kg
Aluminium	0,001	0,0%	0,001	0,000	0,000	kg
Sonstige Metalle	0,095	0,3%	0,093	0,000	0,002	kg
Thermoplaste	3,214	11,1%	0,215	2,677	0,321	kg
Duromere	0,002	0,0%	0,000	0,002	0,000	kg
Elastomere	0,162	0,6%	0,000	0,153	0,009	kg
Schichtstoffe						
Wood-Plastic Composites						
Vollholz	0,046	0,2%	0,000	0,046	0,000	kg
Holzwerkstoffe	23,375	80,9%	0,000	23,024	0,351	kg
Papier u. Kartonagen						
Leder						
Sonstige reg. Rohstoffe						
Glas						
Sonstige Mineralwerkstoffe						
Lacke u. Klebstoffe	0,034	0,1%	0,000	0,031	0,004	kg
Chemikalien						
Betriebshilfsstoffe						
<b>Summe</b>	<b>28,910</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,250</b>	<b>25,933</b>	<b>0,727</b>	<b>kg</b>

### Stoffliche Zusammensetzung



Das Produkt besteht zu 27,5% aus Sekundärrohstoffen. Es enthält 81% nachwachsende Rohstoffe.

## Lack-und Klebstoffeinsatz

Anwendung	Chemische Charakterisierung	Menge <sup>1</sup>	VOC <sup>2</sup>	Einstufung <sup>3</sup>
Holzleime	-	-	-	-
Schmelzkleber	-	-	-	-
Textilkleber	-	-	-	-
Montagekleber	-	-	-	-
Beizen	-	-	-	-
Wasserlacke	-	-	-	-
Pulverlacke	Polyester Pulverlack	0,03 kg	0,0%	keine
Pulverlacke	Polyester Pulverlack	0,004 kg	0,0%	ja

Das Produkt enthält 0,054 kg PVC.


<sup>1</sup> Trockenmasse  
<sup>2</sup> vor Aushärtung  
<sup>3</sup> gemäß VO (EG) Nr.1272/2008

Die folgenden Zertifikate gelten für die verarbeiteten Ausgangsmaterialien und nicht für das fertige Produkt:

Dekorspanplatten: FSC Standard - Zertifikat SGSCH-COC-110039, Lizenz FSC-C017963



## Verwertung (EoL)



Die Grafik zeigt die derzeit in Westeuropa erzielbare Verwertungsquote bei dem vorliegenden Stoffmix.

Bei der thermischen Verwertung wird eine Wärmemenge von 520 MJ freigesetzt. (Heizwert  $H_u$ ). Dies entspricht einer Menge von 14,5 Litern Heizöl (HEL).

Die bei der Verbrennung entstehende Asche und Schlacke wird auf eine Deponie verbracht.

## Herausgeber und Bildnachweis

Wiesner-Hager Möbel GmbH  
Linzer Straße 22  
A- 4950 Altheim  
Tel. +43 7723 460 0  
eMail: [altheim@wiesner-hager.com](mailto:altheim@wiesner-hager.com)  
<https://www.wiesner-hager.com/kontakt/>

**wiesner hager** <sup>concept</sup>

## Zertifizierung

TÜV Austria Cert GmbH  
Krugerstraße 16  
1015 Wien  
[Zertifikat-Suche](#)



## Fachliche Beratung

Denkstatt GmbH  
Umweltberatung  
Hietzinger Hauptstraße 28  
1130 Wien  
<https://denkstatt.eu/?lang=de>

