



Déclaration environnementale produit

selon ISO 14025 et EN 15804

concept
wiesner hager

Siège pour collectivités selon EN 16139, EN 1022 et EN 1728

outline Siège empilable avec accoudoirs

EPD Numéro de déclaration
TA 22012 1634 6885-100 02303470130





Déclaration environnementale produit
EPD
Environmental Product Declaration

Wiesner-Hager Möbel S.A.R.L Linzer Straße 22 A-4950 Altheim Tel. 0043 7723 460-0 http://www.wiesner-hager.com	Producteur Déclarant
TA 22012 1634 6885-100 02303470130	Numéro de l'EPD
6885-100 outline outline Siège empilable avec accoudoirs	Produit déclaré
Cette déclaration a été dressée selon les règles de l' ISO 14025 et EN 15804. Elle décrit la performance environnementale du produit illustré ci-dessus et facilite une évaluation comparative des produits semblables.	Objectif
Le fond de cette déclaration est basé sur les résultats du bilan écologique, dressé selon les règles conformes à l'EN ISO 14040/44 de l'exercice 2020/21. Les données génériques utilisées proviennent des banques de données accréditées de l'inventaire écologique et des déclarations environnementales produits actuelles du type III concernant les produits semi-fabriqués du déclarant et étaient recueillies selon la méthode CML. https://www.wiesner-hager.com/fr/a-propos-de-nous/durabilite/bilan-ecologique/	Origine de données
Le procédé pour l'établissement de ces déclarations environnementales produits a été audité par le TÜV Austria le 24.09.2020	Audit
Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien	Auditeur
Le TÜV Austria atteste par le certificat TA 22012 1634 du 24.09.2020 la conformité aux règles pour l'établissement des EPD type III. Download certificat	Certification
Le certificat sera valide jusqu'au 23.09.2023. Des évaluations annuelles garantiront le respect des conditions.	Validité
Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, environmental management	Délivré par
09. Novembre 2021	Date de délivrance

<p>Cette déclaration inclut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illustrations des produits, descriptions et normes - Indications pour le cadre de recherches du bilan écologique - Caractéristiques spécifiques du produit - Indicateurs de l'analyse de cycle de vie et potentiels de l'effet environnemental - Indications pour la composition des matériaux d'un produit - Certificats de matériaux - Indication pour le recyclage à la fin de vie d'un produit 	Objet																																																									
<p>Le bilan écologique du produit déclaré inclut le cycle de vie, de la récupération des matières premières à l'évacuation, tous transports inclus. On considère que la phase d'utilisation d'un produit durera 15 ans. La finition solide et la qualité de produit garantissent, sous réserve d'une utilisation conforme aux dispositions, une phase sans réparations. L'utilisation même du produit, ne générant sur l'environnement qu'un effet insignifiant, n'est pas prise en compte dans l'estimation (critère d'exclusion). Lors de l'évacuation on prévoit le triage des déchets en matériaux recyclables et déchets non recyclables. Les matériaux recyclables seront amenés à un processus de recyclage, les déchets non recyclables seront évacués dans une usine d'incinération des déchets. Les processus d'exploitation et d'évacuation sont soumis aux standard européens. Les distances de transport correspondent aux distances réelles aux fournisseurs en amont et aux entreprises sous-traitantes. Pour le produit présent, la distance entre le producteur et le consommateur s'élève à 1000 km. La distance moyenne entre le consommateur et l'usine de traitement des déchets la plus proche est fixée à 50 km.</p>	Cadre d'analyse																																																									
<p>La Norme Européenne 15804 énumère les règles fondamentales afin d'établir des déclarations environnementales produits concernant des matériaux de construction. Si les meubles ne jouent aucun rôle lors de la certification de durabilité des bâtiments, on essaie pourtant de leur étendre la haute transparence de cette norme, si cela paraît justifié. Dans cette déclaration on prend en compte les phases suivantes de la durée de vie:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Phase</th> <th style="text-align: left;">Désignation</th> <th style="text-align: left;">pertinant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Préparation / Transformation des matières premières</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport au producteur des produits semi-fabriqués</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Fabrication des produits semi- fabriqués</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport au chantier</td><td>non</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport du produit au consommateur final *)</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Fabrication du produit **)</td><td>oui</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Utilisation du produit ***)</td><td>non</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Maintenance</td><td>non</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Réparation</td><td>non</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Rechange</td><td>non</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Renouvellement</td><td>non</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâti</td><td>non</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtiment</td><td>non</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Démolition, démontage</td><td>non</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>oui</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Traitement des déchets</td><td>oui</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Décharge</td><td>oui</td></tr> <tr><td>D</td><td>Potentiel de recyclage</td><td>oui</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Le module A4 de la Norme EN 15804 décrit le transport au chantier. Dans cette déclaration il représente le transport du meuble au consommateur final.</p> <p>**) Le module A5 de la Norme EN 15804 décrit l'installation du matériau de construction dans le bâtiment. Dans notre cas le module représente la production du meuble à l'usine.</p> <p>***) L'utilisation de nos meubles ne cause aucun impact environnemental.</p>	Phase	Désignation	pertinant	A1	Préparation / Transformation des matières premières	oui	A2	Transport au producteur des produits semi-fabriqués	oui	A3	Fabrication des produits semi- fabriqués	oui	A4	Transport au chantier	non	A4	Transport du produit au consommateur final *)	oui	A5	Fabrication du produit **)	oui	B1	Utilisation du produit ***)	non	B2	Maintenance	non	B3	Réparation	non	B4	Rechange	non	B5	Renouvellement	non	B6	Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâti	non	B7	Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtiment	non	C1	Démolition, démontage	non	C2	Transport	oui	C3	Traitement des déchets	oui	C4	Décharge	oui	D	Potentiel de recyclage	oui	Limites du système
Phase	Désignation	pertinant																																																								
A1	Préparation / Transformation des matières premières	oui																																																								
A2	Transport au producteur des produits semi-fabriqués	oui																																																								
A3	Fabrication des produits semi- fabriqués	oui																																																								
A4	Transport au chantier	non																																																								
A4	Transport du produit au consommateur final *)	oui																																																								
A5	Fabrication du produit **)	oui																																																								
B1	Utilisation du produit ***)	non																																																								
B2	Maintenance	non																																																								
B3	Réparation	non																																																								
B4	Rechange	non																																																								
B5	Renouvellement	non																																																								
B6	Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâti	non																																																								
B7	Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtiment	non																																																								
C1	Démolition, démontage	non																																																								
C2	Transport	oui																																																								
C3	Traitement des déchets	oui																																																								
C4	Décharge	oui																																																								
D	Potentiel de recyclage	oui																																																								

Les données du bilan écologique se réfèrent au cycle de vie entier du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'évacuation d'une pièce du produit en supposant une durée de vie de 15 ans. La division des indicateurs d'effet et du poids du produit permet même une déclaration spécifique relative à la masse.	L'unité fonctionnelle
Siège pour collectivités selon EN 16139, EN 1022 et EN 1728	Domaine d'utilisation
6885-100 outline outline Siège empilable avec accoudoirs, assise et dossier en bois	Désignation de produit
Le siège traîneau outline a toutes les caractéristiques d'un siège classique : un design clair, une originalité, une excellente fonctionnalité et une solidité du matériau et de construction. Grâce à son poids réduit et son empilage étroit outline est parfaitement destiné à l'utilisation mobile dans les salles polyvalentes. outline est disponible en option avec assise et dossier en bois ou en matière synthétique ou avec dossier en maille tendue.	Description de produit
accoudoirs en synthétique noir; coloris bois B02 hêtre naturel; coloris métal 55 gris élox; équipement du piètement patins en matière synthétique	Finition de produit


Indicateurs environnementaux

Indicateurs des impacts sur l'environnement		Effet de serre GWP	Diminution de l'ozone ODP	Acidification AP	Eutrophication NP	Smog d'été POCP	Ressources abiotiques ADPE
		CO2 eq.	CCl3F eq.	SO2 eq.	PO4-3 eq.	C2H4 eq.	Sb eq.
Phase de vie		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Matériaux bruts	A1-A3	10,35	0,06	5,37	35,05	4,48	1,32
Transports	A4	0,20	0,00	1,34	0,20	-0,06	0,00
Production interne	A5	13,65	0,02	10,46	19,92	3,91	0,07
Travail externe	A5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transport au client	A4	0,43	0,00	0,92	0,23	-0,28	0,00
Evacuation	C2-C4	3,09	0,00	0,06	0,11	0,00	0,00
Potentiel de recyclage	D	-9,90	-0,45	-2,45	-19,79	-1,52	0,00
Total		17,83	-0,37	15,70	35,72	6,54	1,39

Utilisation des ressources		Combustibles fossiles et abiotiques	Energie primaire renouvelable		Energie primaire fossile		Utilisation matières secondaires
			Source d'énergie	Utilisation matérielle	Source d'énergie	Utilisation matérielle	
		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
Phase de vie		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Matériaux bruts	A1-A3	157,65	84,40	50,58	153,33	11,55	0,92
Transports	A4	2,69	0,15	0,00	2,70	0,00	0,00
Production interne	A5	160,36	16,30	0,15	164,41	0,75	0,01
Travail externe	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport au client	A4	5,76	0,36	0,00	5,78	0,00	0,00
Evacuation	C2-C4	0,52	1,46	-27,61	6,11	-7,25	0,00
Potentiel de recyclage	D	-86,68	44,44	0,00	-89,33	0,00	0,00
Total		240,30	147,10	23,12	242,99	5,06	0,93


Utilisation des ressources / déchets		Combustibles secondaires		Utilisation des ressources en eau douce	Déchets		
		renouvelable	fossile		Gestion dangereux	non dangereux	radioactif
		(RSF)	(NRSF)	FW	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
Phase de vie		(MJ)	(MJ)	(m³)	(kg)	(kg)	(kg)
Matériaux bruts	A1-A3	0,00	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00
Transports	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production interne	A5	0,00	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00
Travail externe	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport au client	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evacuation	C2-C4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
Potentiel de recyclage	D	24,46	0,00	0,01	0,01	-0,12	0,00
Total		24,46	0,00	0,08	0,01	0,70	0,00

Analyse des dominances des impacts environnementaux



Matières utilisées			Recyclabilité			
Matières	Poids	Taux	matériel	energétique	Déchet	[]
Acier	4,579	68,4%	4,487	0,000	0,092	kg
Aluminium						
Autres métaux						
Thermoplastes	0,101	1,5%	0,007	0,084	0,010	kg
Duromères	0,007	0,1%	0,000	0,007	0,000	kg
Elastomères	0,004	0,1%	0,000	0,004	0,000	kg
Stratifiés						
Bois composites						
Bois massif	0,072	1,1%	0,000	0,071	0,000	kg
Matériau dérivé du bois	1,828	27,3%	0,000	1,814	0,015	kg
Papiers et cartonnages						
Cuir						
Autres mat. prem. régénératives						
Verre						
Autres matériaux minéraux						
Coloris et colles	0,105	1,6%	0,000	0,093	0,011	kg
Produits chimiques						
Matières consommables						
Total	6,695	100,0%	4,494	2,073	0,129	kg

Matières utilisées



Le produit est composé à 30,6% des matériaux secondaires et à 28,4% des matières premières renouvelables.

Coloris et colles

Utilisation	Caractéristiques chimiques	Poids ¹	VOC ²	Classement ³
Colles pour bois	Colle de dispersion à base d'eau (PVAC)	0,032 kg	0,0%	non
Colle à fusion	-	-	-	-
Colle pour textiles	-	-	-	-
Colle d'assemblage	Colle de résine époxy	0,007 kg	0,0%	oui
Teintures	-	-	-	-
Vernis à base d'eau	Vernis acrylique à base d'eau	0,062 kg	1,0%	non
Poudre électrostat.	Poudre polyester pour revêtement	0,057 kg	0,0%	oui
Vernis à solvant	-	-	-	-

Le produit ne contient pas de matières synthétiques halogénées (PVC).

¹ poids net

² avant traitement

³ règlement (CE) n o 1272/2008

Certificats de matériaux


Les certificats suivants ont été établis pour les matières premières utilisées dans la fabrication des produits, et non pour les produits finis:

Contreplaqué moulé: FSC Standard - certificat SA-COC-003859, licence FSC-C114335

Hêtre bois de sciage: PEFC Standard - certificat HCA-CoC-0159, licence PEFC/06-32-88



Recyclabilité (EoL)



Le graphique démontre le quota moyen de la diversité des matériaux utilisés actuellement en Europe de l'Ouest.

Lors de l'exploitation thermique la quantité de chaleur dégagée est de 43 MJ. Ce qui correspond à une quantité de 1,2 litres de fioul domestique.

Les cendres qui se sont formées lors de la combustion seront transportées à la décharge.

Éditeur et droits des images

Wiesner-Hager Möbel GmbH
Linzer Straße 22
A- 4950 Altheim
Tel. +43 7723 460 0
eMail: altheim@wiesner-hager.com
www.wiesner-hager.com

wiesner hager concept

Certification

TÜV Austria Cert GmbH
Krugerstraße 16
1015 Wien
[Search product certificates](#)



Conseil technique

Denkstatt GmbH
Environmental consulting
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Wien
<https://denkstatt.eu/?lang=en>

