



# Déclaration environnementale produit

selon ISO 14025 et EN 15804

**concept**  
**wiesner hager**

**Siège pour collectivités selon EN 16139, EN 1022, EN 1728 et DIN 4573  
reddot design award 2015 honourable mention**

**Austrian Staatspreis Design 2015**

**nooi Siège pour rangées**

EPD Numéro de déclaration  
TA 22012 1634 6600-200 03297740320





**Déclaration environnementale produit**  
**EPD**  
**Environmental Product Declaration**

Design: neunzig° design

<p>Wiesner-Hager Möbel S.A.R.L Linzer Straße 22 A-4950 Altheim Tel. 0043 7723 460-0 <a href="http://www.wiesner-hager.com">http://www.wiesner-hager.com</a></p>	<b>Producteur Déclarant</b>
<p>TA 22012 1634 6600-200 03297740320</p>	<b>Numéro de l'EPD</b>
<p>6600-200 nooi nooi Siège pour rangées</p>	<b>Produit déclaré</b>
<p>Cette déclaration a été dressée selon les règles de l' ISO 14025 et EN 15804. Elle décrit la performance environnementale du produit illustré ci-dessus et facilite une évaluation comparative des produits semblables.</p>	<b>Objectif</b>
<p>Le fond de cette déclaration est basé sur les résultats du bilan écologique, dressé selon les règles conformes à l'EN ISO 14040/44 de l'exercice 2022/23. Les données génériques utilisées proviennent des banques de données accréditées de l'inventaire écologique et des déclarations environnementales produits actuelles du type III concernant les produits semi-fabriqués du déclarant et étaient recueillies selon la méthode CML. <a href="https://www.wiesner-hager.com/fr/a-propos-de-nous/durabilite/bilan-ecologique/">https://www.wiesner-hager.com/fr/a-propos-de-nous/durabilite/bilan-ecologique/</a></p>	<b>Origine de données</b>
<p>Le procédé pour l'établissement de ces déclarations environnementales produits a été audité par le TÜV Austria le 4.10.2022</p>	<b>Audit</b>
<p>Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien</p>	<b>Auditeur</b>
<p>Le TÜV Austria atteste par le certificat TA 22012 1634 du 24.09.2020 la conformité aux règles pour l'établissement des EPD type III. <a href="#">Download certificat</a></p>	<b>Certification</b>
<p>Le certificat sera valide jusqu'au 23.09.2023. Des évaluations annuelles garantiront le respect des conditions.</p>	<b>Validité</b>
<p>Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, environmental management</p>	<b>Délivré par</b>
<p>15. Juin 2023</p>	<b>Date de délivrance</b>

<p>Cette déclaration inclut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Illustrations des produits, descriptions et normes</li> <li>- Indications pour le cadre de recherches du bilan écologique</li> <li>- Caractéristiques spécifiques du produit</li> <li>- Indicateurs de l'analyse de cycle de vie et potentiels de l'effet environnemental</li> <li>- Indications pour la composition des matériaux d'un produit</li> <li>- Certificats de matériaux</li> <li>- Indication pour le recyclage à la fin de vie d'un produit</li> </ul>	<b>Objet</b>																																																									
<p>Le bilan écologique du produit déclaré inclut le cycle de vie, de la récupération des matières premières à l'évacuation, tous transports inclus. On considère que la phase d'utilisation d'un produit durera 15 ans. La finition solide et la qualité de produit garantissent, sous réserve d'une utilisation conforme aux dispositions, une phase sans réparations. L'utilisation même du produit, ne générant sur l'environnement qu'un effet insignifiant, n'est pas prise en compte dans l'estimation (critère d'exclusion). Lors de l'évacuation on prévoit le triage des déchets en matériaux recyclables et déchets non recyclables. Les matériaux recyclables seront amenés à un processus de recyclage, les déchets non recyclables seront évacués dans une usine d'incinération des déchets. Les processus d'exploitation et d'évacuation sont soumis aux standard européens. Les distances de transport correspondent aux distances réelles aux fournisseurs en amont et aux entreprises sous-traitantes. Pour le produit présent, la distance entre le producteur et le consommateur s'élève à 1000 km. La distance moyenne entre le consommateur et l'usine de traitement des déchets la plus proche est fixée à 50 km.</p>	<b>Cadre d'analyse</b>																																																									
<p>La Norme Européenne 15804 énumère les règles fondamentales afin d'établir des déclarations environnementales produits concernant des matériaux de construction. Si les meubles ne jouent aucun rôle lors de la certification de durabilité des bâtiments, on essaie pourtant de leur étendre la haute transparence de cette norme, si cela paraît justifié. Dans cette déclaration on prend en compte les phases suivantes de la durée de vie:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Phase</th> <th style="text-align: left;">Désignation</th> <th style="text-align: left;">pertinant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Préparation / Transformation des matières premières</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport au producteur des produits semi-fabriqués</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Fabrication des produits semi- fabriqués</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport au chantier</td><td>non</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport du produit au consommateur final *)</td><td>oui</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Fabrication du produit **)</td><td>oui</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Utilisation du produit ***)</td><td>non</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Maintenance</td><td>non</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Réparation</td><td>non</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Rechange</td><td>non</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Renouvellement</td><td>non</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâ</td><td>non</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtime</td><td>non</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Démolition, démontage</td><td>non</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>oui</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Traitement des déchets</td><td>oui</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Décharge</td><td>oui</td></tr> <tr><td>D</td><td>Potentiel de recyclage</td><td>oui</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Le module A4 de la Norme EN 15804 décrit le transport au chantier. Dans cette déclaration il représente le transport du meuble au consommateur final.</p> <p>**) Le module A5 de la Norme EN 15804 décrit l'installation du matériau de construction dans le bâtiment. Dans notre cas le module représente la production du meuble à l'usine.</p> <p>***) L'utilisation de nos meubles ne cause aucun impact environnemental.</p>	Phase	Désignation	pertinant	A1	Préparation / Transformation des matières premières	oui	A2	Transport au producteur des produits semi-fabriqués	oui	A3	Fabrication des produits semi- fabriqués	oui	A4	Transport au chantier	non	A4	Transport du produit au consommateur final *)	oui	A5	Fabrication du produit **)	oui	B1	Utilisation du produit ***)	non	B2	Maintenance	non	B3	Réparation	non	B4	Rechange	non	B5	Renouvellement	non	B6	Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâ	non	B7	Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtime	non	C1	Démolition, démontage	non	C2	Transport	oui	C3	Traitement des déchets	oui	C4	Décharge	oui	D	Potentiel de recyclage	oui	<b>Limites du système</b>
Phase	Désignation	pertinant																																																								
A1	Préparation / Transformation des matières premières	oui																																																								
A2	Transport au producteur des produits semi-fabriqués	oui																																																								
A3	Fabrication des produits semi- fabriqués	oui																																																								
A4	Transport au chantier	non																																																								
A4	Transport du produit au consommateur final *)	oui																																																								
A5	Fabrication du produit **)	oui																																																								
B1	Utilisation du produit ***)	non																																																								
B2	Maintenance	non																																																								
B3	Réparation	non																																																								
B4	Rechange	non																																																								
B5	Renouvellement	non																																																								
B6	Consommation en énergie pour l'équipement technique du bâ	non																																																								
B7	Consommation en eau pour l'équipement technique du bâtime	non																																																								
C1	Démolition, démontage	non																																																								
C2	Transport	oui																																																								
C3	Traitement des déchets	oui																																																								
C4	Décharge	oui																																																								
D	Potentiel de recyclage	oui																																																								

Les données du bilan écologique se réfèrent au cycle de vie entier du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'évacuation d'une pièce du produit en supposant une durée de vie de 15 ans. La division des indicateurs d'effet et du poids du produit permet même une déclaration spécifique relative à la masse.	<b>L'unité fonctionnelle</b>
Siège pour collectivités selon EN 16139, EN 1022, EN 1728 et DIN 4573 reddot design award 2015 honorable mention Austrian Staatspreis Design 2015	<b>Domaine d'utilisation</b>
6600-200 nooi nooi Siège pour rangées, coque d'assise en polypropylène, sans revêtement tissu	<b>Désignation de produit</b>
Wiesner-Hager présente nooi un siège 4 pieds dont la structure est crochetable sans aucun élément additionnel pour sa mise en rangée. Les caractéristiques du dispositif de crochetage sont imbattables : aisé et intelligent aussi simple que rapide. Les pieds des deux sièges voisins seront posés les uns sur les autres. Le crochetage se fait de gauche à droite. La famille des sièges nooi a été conçue par l'atelier de neunzig° design et elle est née de l'idée de créer avec une seule forme de coque un siège qui trouvera sa place dans tous les espaces tels que les salles de formation, de séminaire et les salles polyvalentes. Le programme nooi est parfaitement parachevé avec les sièges sur poutres au design prononcé pour une utilisation dans les espaces d'attente et les salles d'accueil, ainsi que les sièges pour cafétérias et les sièges piètement traîneau pour les salles de communication polyvalentes. Le large éventail des coloris proposé offre une grande liberté d'aménagement.	<b>Description de produit</b>
coloris synthétique 72 noir; col.emb.piètement/man.accoudoi 95 noir; coloris synthétique patins 95 noir; coloris métal chromé; équipement du piètement patins en matière synthétique	<b>Finition de produit</b>


#### Indicateurs environnementaux

Indicateurs des impacts sur l'environnement		Effet de serre GWP	Diminution de l'ozone ODP	Acidification AP	Eutrophication NP	Smog d'été POCP	Ressources abiotiques ADPE
		CO2 eq.	CCl3F eq.	SO2 eq.	PO4-3 eq.	C2H4 eq.	Sb eq.
Phase de vie		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Matériaux bruts	A1-A3	14,77	0,00	3,68	28,14	3,08	0,04
Transports	A4	0,40	0,00	-0,30	0,92	0,22	0,00
Production interne	A5	1,97	0,00	0,05	4,99	0,91	0,03
Travail externe	A5	3,04	0,00	0,3	4,25	0,95	0,00
Transport au client	A4	0,36	0,00	-0,27	0,83	0,20	0,00
Évacuation	C2-C4	8,47	0,00	0,04	0,82	0,18	0,00
Potentiel de recyclage	D	-8,33	0,00	-1,67	-13,59	-1,47	0,00
<b>Total</b>		<b>20,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>26,36</b>	<b>4,07</b>	<b>0,07</b>

Utilisation des ressources		Combustibles fossiles et abiotiques	Energie primaire renouvelable		Energie primaire fossile		Utilisation matières secondaires
			Source d'énergie	Utilisation matérielle	Source d'énergie	Utilisation matérielle	
		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
Phase de vie		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Matériaux bruts	A1-A3	288,95	32,46	2,48	171,77	127,11	0,64
Transports	A4	5,39	0,32	0,00	5,41	0,00	0,00
Production interne	A5	26,99	15,54	0,08	26,60	0,56	0,00
Travail externe	A5	39,89	15,62	0,00	44,72	0,00	0,00
Transport au client	A4	4,85	0,29	0,00	4,86	0,00	0,00
Evacuation	C2-C4	1,61	0,28	0,00	128,78	-127,08	0,00
Potentiel de recyclage	D	-86,85	-12,23	0,00	-90,20	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>280,84</b>	<b>52,29</b>	<b>2,56</b>	<b>291,95</b>	<b>0,59</b>	<b>0,65</b>


Utilisation des ressources / déchets		Combustibles secondaires		Utilisation des ressources en eau douce	Déchets		
		renouvelable	fossile		Gestion dangereux	non dangereux	radioactif
		(RSF)	(NRSF)	FW	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
Phase de vie		(MJ)	(MJ)	(m³)	(kg)	(kg)	(kg)
Matériaux bruts	A1-A3	0,00	0,00	0,04	0,00	0,25	0,00
Transports	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production interne	A5	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Travail externe	A5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00
Transport au client	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evacuation	C2-C4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,62	0,00
Potentiel de recyclage	D	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,09	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>

#### Analyse des dominances des impacts environnementaux



Matières utilisées			Recyclabilité			
Matières	Poids	Taux	matériel	energétique	Déchet	[ ]
Acier	2,713	48,4%	2,659	0,000	0,054	kg
Aluminium						
Autres métaux	0,044	0,8%	0,043	0,000	0,001	kg
Thermoplastes	2,617	46,7%	0,175	2,180	0,262	kg
Duromères						
Elastomères						
Stratifiés						
Bois composites						
Bois massif						
Matériau dérivé du bois						
Papiers et cartonnages						
Cuir						
Autres mat. prem. régénératives						
Verre	0,231	4,1%	0,144	0,000	0,087	kg
Autres matériaux minéraux						
Coloris et colles	0,001	0,0%	0,000	0,001	0,000	kg
Produits chimiques						
Matières consommables						
<b>Total</b>	<b>5,606</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,021</b>	<b>2,181</b>	<b>0,404</b>	<b>kg</b>

### Matières utilisées



Le produit est composé à 25% des matériaux secondaires.

## Coloris et colles

Utilisation	Caractéristiques chimiques	Poids <sup>1</sup>	VOC <sup>2</sup>	Classement <sup>3</sup>
Colles pour bois	-	-	-	-
Colle à fusion	-	-	-	-
Colle pour textiles	-	-	-	-
Colle d'assemblage	Colle cyanacrylate	0,00076 kg	0,0%	non
Teintures	-	-	-	-
Vernis à base d'eau	-	-	-	-
Poudre électrostat.	-	-	-	-
Vernis à solvant	-	-	-	-


Le produit ne contient pas de matières synthétiques halogénées (PVC).

<sup>1</sup> poids net

<sup>2</sup> avant traitement

<sup>3</sup> règlement (CE) n o 1272/2008

## Recyclabilité (EoL)



Le graphique démontre le quota moyen de la diversité des matériaux utilisés actuellement en Europe de l'Ouest.

Lors de l'exploitation thermique la quantité de chaleur dégagée est de 102 MJ. Ce qui correspond à une quantité de 2,8 litres de fioul domestique.

Les cendres qui se sont formées lors de la combustion seront transportées à la décharge.

## Éditeur et droits des images

Wiesner-Hager Möbel GmbH  
Linzer Straße 22  
A- 4950 Altheim  
Tel. +43 7723 460 0  
eMail: [altheim@wiesner-hager.com](mailto:altheim@wiesner-hager.com)  
[www.wiesner-hager.com](http://www.wiesner-hager.com)

**wiesner hager** <sup>concept</sup>

## Certification

TÜV Austria Cert GmbH  
Krugerstraße 16  
1015 Wien  
[Search product certificates](#)



## Conseil technique

Denkstatt GmbH  
Environmental consulting  
Hietzinger Hauptstraße 28  
1130 Wien  
<https://denkstatt.eu/?lang=en>

