



Milieuproductverklaring

volgens ISO 14025 en EN 15804

wiesner hager concept

Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074

cage Kast

Nummer EPD-verklaring
TA 22012 1634 4562-125 03297740240





Milieuproductverklaring

EPD

Environmental Product Declaration

Design: neunzig° design

Wiesner-Hager Möbel GmbH Linzer Straße 22 A-4950 Altheim Tel. 0043 7723 460-0 http://www.wiesner-hager.com	Fabrikant van product Houder van verklaring
TA 22012 1634 4562-125 03297740240	EPD-nummer
4562-125 cage cage Kast	Product uit verklaring
Deze verklaring werd volgens de regels van de ISO 14025 en EN 15804 opgesteld. Deze beschrijft de milieuprestatie van het hier afgebeelde product en moet de mogelijkheden voor vergelijking met soortgelijke producten bevorderen.	Doel
De inhoud van deze verklaring berust op de resultaten van de levenscyclusanalyse van het bedrijf die volgens de regels conform EN ISO 14040/44 werd opgesteld, van het boekjaar 2022/23. De gebruikte generieke gegevens zijn afkomstig uit geaccrediteerde levenscyclusinventaris-databases evenals actuele EPD type III van de halfproducten van de houder van de verklaring en werden met behulp van de CML-methode bepaald. https://www.wiesner-hager.com/nl/over-ons/duurzaamheid/live-cycle-assessment/	Oorsprong gegeven
Het procedé voor het opstellen van deze EPD werd op 4 oktober 2022 door de TÜV Austria geaudit.	Auditing
Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien	Auditor
Met het certificaat TA 22012 1634 van 24 september 2020 wordt door de TÜV Austria bevestigd dat de EPD's, type III conform de regels worden opgesteld. Download certificaat	Certificering
Het certificaat is geldig tot 23 september 2023. Het naleven van de eisen wordt gewaarborgd door jaarlijkse interne en externe evaluaties.	Geldigheid
Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, milieutechniek	Afgegeven door
15. juni 2023	Datum van afgifte

<p>Deze verklaring omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> - productafbeeldingen, beschrijvingen en normconformiteiten - gegevens over het onderzoekskader van de levenscyclusanalyse - specifieke uitrustingskenmerken van het product - materiaalbalansindicatoren en potentiële milieueffecten - gegevens over de stoffelijke samenstelling van het product - gegevens over materiaal certificaten - gegevens over het hergebruik aan het levenseinde van het product 	Inhoud																																																									
<p>De levenscyclusanalyse van het product uit de verklaring omvat de gehele levensweg van de grondstofwinning tot en met de afvoer inclusief alle voorkomende transporten. De gebruiksfase van het product wordt op 15 jaar begroot. In deze periode zijn op grond van de solide uitvoering en productkwaliteit bij gebruik volgens de voorschriften geen reparaties te verwachten. Het eigenlijke gebruik van het product blijft bij de inschatting van de effecten op grond van de irrelevante milieu-invloeden buiten beschouwing. (afsnijcriterium). Bij de afvoer wordt uitgegaan van een afvalscheiding naar herbruikbare afvalstoffen en restafval. De herbruikbare afvalstoffen worden in een stoffelijk recyclingproces gebracht, restafval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie energetisch hergebruikt. Bij de recycling- en afvoerprocessen worden Europese normen als uitgangspunt genomen. De ten grondslag liggende transportafstanden komen overeen met de daadwerkelijke afstanden naar de toeleveranciers en loonbewerkers. De afstand van de fabrikant naar de eindgebruiker bedraagt 1000 km, voor de gemiddelde afstand van de eindgebruiker naar het dichtstbijgelegen afvoerbedrijf wordt 50 km als uitgangspunt genomen.</p>	Onderzoekskader																																																									
<p>Milieuproductverklaringen (EPD's) die conform EN 15804 worden opgesteld, beschrijven de duurzaamheidsprestaties van een bouwproduct. Meubels vormen nog geen onderdeel van bouwproducten, we proberen echter de hoge transparantie van de normen te vertalen naar meubels, voor zover dit zinvol is. In deze EPD worden de volgende levensfasen opgenomen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fase</th> <th style="text-align: left;">Omschrijving</th> <th style="text-align: left;">relevant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Winning van grondstoffen</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Transport naar de bouwplaats</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport van het product naar eindgebruiker *)</td><td>nee</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Gebruik ***)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Onderhoud</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Vervangingen</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Verbouwing</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Operationeel energiegebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Operationeel watergebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Sloop</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Finale afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>D</td><td>Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling</td><td>ja</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Norm EN 15804 Fase A4 omschrijft transport naar de bouwplaats. In deze EPD beschrijft deze het transport van het meubelstuk naar de eindgebruiker.</p> <p>**) Norm EN 15804 Fase A5 omschrijft de inbouw van de bouwstof in een gebouw. In deze rapportage betreft dit de fabricage van de meubels in de fabriek.</p> <p>***) Het gebruik van onze meubels heeft geen relevante effecten op het milieu.</p>	Fase	Omschrijving	relevant	A1	Winning van grondstoffen	ja	A2	Transport	ja	A3	Transport naar de bouwplaats	ja	A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee	A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja	A5	Gebruik ***)	ja	B1	Onderhoud	nee	B2	Reparaties	nee	B3	Vervangingen	nee	B4	Reparaties	nee	B5	Verbouwing	nee	B6	Operationeel energiegebruik	nee	B7	Operationeel watergebruik	nee	C1	Sloop	nee	C2	Transport	ja	C3	Afvalverwerking	ja	C4	Finale afvalverwerking	ja	D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja	Systeemgrenzen
Fase	Omschrijving	relevant																																																								
A1	Winning van grondstoffen	ja																																																								
A2	Transport	ja																																																								
A3	Transport naar de bouwplaats	ja																																																								
A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee																																																								
A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja																																																								
A5	Gebruik ***)	ja																																																								
B1	Onderhoud	nee																																																								
B2	Reparaties	nee																																																								
B3	Vervangingen	nee																																																								
B4	Reparaties	nee																																																								
B5	Verbouwing	nee																																																								
B6	Operationeel energiegebruik	nee																																																								
B7	Operationeel watergebruik	nee																																																								
C1	Sloop	nee																																																								
C2	Transport	ja																																																								
C3	Afvalverwerking	ja																																																								
C4	Finale afvalverwerking	ja																																																								
D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja																																																								

De gegevens van de LCA hebben betrekking op de gehele levensduur van het product, van de winning van grondstoffen tot en met de productie van het product en de sloop- en verwerkingsfase van 1 artikel bij een verwachte gebruiksduur van 15 jaren. Door deling van de werkingsfactoren door het productgewicht is ook een specifieke, massa-gerelateerde verklaring mogelijk.	Functionele eenheid
Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074	Toepassingsgebied
4562-125 cage cage Kast, 2 + 1 OH, afmetingen: 120 x 45 x 108 cm (BxDxH)	Productomschrijving
Een kooi vol ideeën. Een kastsysteem met de uitstraling van een dressoir, uniek door zijn mix van vormen en materialen. cage is de perfecte oplossing als opbergruimte én het maken van zones in een openruimte (bijv. kantoortuin). De basis is steeds een stalenraamwerk (kooi). Het raamwerk kan worden ingedeeld met open en gesloten segmenten, horizontale en verticale kubussen. Door de bijzondere en verrassende afwerkingsmaterialen krijgt iedere cage zijn eigen karakter en is er een haast oneindig aantal mogelijkheden. cage is hiermee een creatieve speeltuin voor architecten en ontwerpers. cage kan worden gebruikt als traditionele opbergruimte maar is tevens een room-divider. De onderste twee (ordnerhoge) segmenten zijn met name bedoeld als opbergruimte. Het bovenste segment kan zowel gesloten als open worden uitgevoerd. Gesloten voor opslag of open voor presentatie-doeleinden in bijvoorbeeld een showroom. Het bovenste segment kan worden aangevuld met een dienblad en/of een tijdschriftenhouder.	Productbeschrijving
raamwerk; metaalkleur raamwerk 55 eloxaal zilver; romp D56 wit melamine; schuifdeur groot YB02 gerecycled eikenhout v.v.natuurlijke houtolie; schuifdeur klein geperforeerde ijzerplaat; m.kl.geperf.ijzerplaat schuifd 9016 wit; achterwand D56 wit melamine; afdeklad YB02 gerecycled eikenhout v.v.natuurlijke houtolie; achterwand en zijwanden 3e OH W06 strekmetaal; met.kl.strekmet.achterw.zijwan 9016 wit; pootuitvoeringen glijders in hoogte	Productuitrusting


Milieu-indicatoren

Effectcategorie		Klimaat-opwarming	Stratosfer. ozonafbraak	Ver-zuring	Overbe-mesting	Zomer-smog	Abiotische grondstoffen
		GWP	ODP	AP	NP	POCP	ADPE
		CO2 eq.	CCl3F eq.	SO2 eq.	PO4-3 eq.	C2H4 eq.	Sb eq.
Levensfase		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Productie ruw materiaal	A1-A3	2,64	1,03	58,00	265,37	46,73	0,59
Transporten	A4	1,29	0,00	-0,72	5,96	1,01	0,00
Interne productie	A5	82,30	0,04	-0,30	99,09	23,21	0,85
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	4,81	0,00	-3,62	10,98	2,61	0,00
Afvoer	C2-C4	77,16	0,00	-0,10	3,21	0,75	0,00
Recyclingpotentieel	D	-100,60	-11,05	-18,38	-170,89	-11,36	-0,05
Totaal		67,59	-9,97	34,88	213,71	62,95	1,38

Grondstofgebruik		Abiotische fossiele brandstoffen	Hiernieuwbare primaire energie		Primaire fossiele energie		Input secundaire stoffen
			energie drager	materiaal-gebruik	energie drager	materiaal-gebruik	
		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
Levensfase		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	1 427,21	235,75	1 015,65	1 405,02	151,68	15,73
Transporten	A4	17,09	0,95	0,00	17,15	0,00	0,00
Interne productie	A5	519,90	317,17	1,60	495,67	10,71	0,05
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	64,25	3,85	0,00	64,47	0,00	0,00
Afvoer	C2-C4	9,21	6,64	-605,78	69,51	-106,38	0,00
Recyclingpotentieel	D	-961,33	806,80	0,00	-1 177,82	0,00	0,00
Totaal		1 076,33	1 371,16	411,47	874,00	56,01	15,78


Grondstofgebruik / Afval		Secundaire brandstoffen		Input zoetwater bronnen	Afval		
		hernieuwbaar	fossiel		gevaarlijk ter finale verwerking	niet gevaarlijk	radio-actief afval
		(RSF)	(NRSF)	FW	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
Levensfase		(MJ)	(MJ)	(m³)	(kg)	(kg)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	88,97	0,00	2,06	0,04	1,12	0,03
Transporten	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne productie	A5	0,00	0,00	0,52	0,00	0,80	-0,01
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Afvoer	C2-C4	0,00	0,00	0,01	0,00	1,09	0,00
Recyclingpotentieel	D	635,52	0,00	-0,48	0,20	-0,74	-0,13
Totaal		724,49	0,00	2,12	0,24	2,27	-0,10

Dominantie analyse van de milieueffecten



Stoffelijke productopbouw			Hergebruikpercentage (EoL)			
Materialen	Gewicht	Aandeel	stoffelijk	energetisch	stort	[]
Staal	20,517	29,2%	20,107	0,000	0,410	kg
Aluminium						
Overige metalen	0,608	0,9%	0,596	0,000	0,012	kg
Thermoplasten	1,193	1,7%	0,080	0,994	0,119	kg
Duroplasten						
Elastomeren						
Gelaagde materialen						
Wood-Plastic Composites						
Massief hout	0,157	0,2%	0,000	0,156	0,001	kg
Houtmaterialen	47,192	67,2%	0,000	46,485	0,706	kg
Papier en karton						
Leer						
Overige reg. grondstoffen						
Glas						
Overige minerale materialen						
Verf en lijm	0,504	0,7%	0,000	0,450	0,054	kg
Chemicaliën						
Verbruiks-/hulpstoffen	0,072	0,1%	0,000	0,000	0,000	kg
Totaal	70,243	100,0%	20,783	48,085	1,304	kg

Stoffelijke productopbouw



Het product bestaat voor 33,5% uit secundaire grondstoffen en voor 67,4% uit duurzame grondstoffen.

Verf en lijm

Toepassingsgebied	Karakterisering	Gewicht ¹	VOC ²	Indeling ³
Houtlijm	Dispersielijm op waterbasis (PVAC)	0,06 kg	0,1%	nee
Smeltlijm	-	-	-	-
Textiellijm	-	-	-	-
Montagelijm	Cyaanacrylaat-lijm	0,0001 kg	3,0%	nee
Beitsen	-	-	-	-
Poederlak	Polyester-poederlak	0,005 kg	0,0%	nee
Poederlak	Polyester-poederlak	0,217 kg	0,0%	ja
Poederlak	EP-PES-poederlak	0,252 kg	0,0%	nee

Het product bevat 0,004 kg PVC.

¹ op de droge stof

² tijdens uitharding

³ volgens EG-regelgeving 1272/2008

Materiaal certificaten


De volgende certificaten hebben alleen betrekking op de verwerkte grondstoffen, niet op het eindproduct:

Melamine: FSC Standard - certificaat SGSCH-COC-110046, licentie CH17/0899.00

Melamine: FSC Standard - certificaat SGSCH-COC-110039, licentie FSC-C017963



Hergebruik (EoL)



De grafiek toont het momenteel in West-Europa bereikte hergebruik percentage bij de beschikbare materiaalmix.

Bij thermische verwerking komt 858 MJ warmte vrij. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 23,9 liter extra lichte stookolie.

De as die bij de verbranding ontstaat, wordt naar het stort gebracht.

Uitgever en fotocredit

Wiesner-Hager Möbel GmbH
Linzer Straße 22
A- 4950 Altheim
Tel. +43 7723 460 0
eMail: altheim@wiesner-hager.com
www.wiesner-hager.com

wiesner hager ^{concept}

Certificering

TÜV Austria Cert GmbH
Krugerstraße 16
1015 Wien
[Search product certificates](#)



Technische consultancy

Denkstatt GmbH
Environmental consulting
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Wien
<https://denkstatt.eu/?lang=en>

