



# Milieuproductverklaring

volgens ISO 14025 en EN 15804

**wiesner hager** concept

Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074

float\_fx Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel

Nummer EPD-verklaring  
TA 22012 1634 4063-164 03297740270





**Milieuproductverklaring**

**EPD**

**Environmental Product Declaration**

<p>Wiesner-Hager Möbel GmbH          Linzer Straße 22          A-4950 Altheim          Tel. 0043 7723 460-0  <a href="http://www.wiesner-hager.com">http://www.wiesner-hager.com</a></p>	<p><b>Fabrikant van product          Houder van verklaring</b></p>
<p>TA 22012 1634 4063-164 03297740270</p>	<p><b>EPD-nummer</b></p>
<p>4063-164 float_fx          float_fx Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel</p>	<p><b>Product uit verklaring</b></p>
<p>Deze verklaring werd volgens de regels van de ISO 14025 en EN 15804 opgesteld. Deze beschrijft de milieuprestatie van het hier afgebeelde product en moet de mogelijkheden voor vergelijking met soortgelijke producten bevorderen.</p>	<p><b>Doel</b></p>
<p>De inhoud van deze verklaring berust op de resultaten van de levenscyclusanalyse van het bedrijf die volgens de regels conform EN ISO 14040/44 werd opgesteld, van het boekjaar 2022/23. De gebruikte generieke gegevens zijn afkomstig uit geaccrediteerde levenscyclusinventaris-databases evenals actuele EPD type III van de halfproducten van de houder van de verklaring en werden met behulp van de CML-methode bepaald.  <a href="https://www.wiesner-hager.com/nl/over-ons/duurzaamheid/live-cycle-assessment/">https://www.wiesner-hager.com/nl/over-ons/duurzaamheid/live-cycle-assessment/</a></p>	<p><b>Oorsprong gegeven</b></p>
<p>Het procedé voor het opstellen van deze EPD werd op 4 oktober 2022 door de TÜV Austria geaudit.</p>	<p><b>Auditing</b></p>
<p>Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien</p>	<p><b>Auditor</b></p>
<p>Met het certificaat TA 22012 1634 van 24 september 2020 wordt door de TÜV Austria bevestigd dat de EPD's, type III conform de regels worden opgesteld.  <a href="#">Download certificaat</a></p>	<p><b>Certificering</b></p>
<p>Het certificaat is geldig tot 23 september 2023. Het naleven van de eisen wordt gewaarborgd door jaarlijkse interne en externe evaluaties.</p>	<p><b>Geldigheid</b></p>
<p>Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, milieutechniek</p>	<p><b>Afgegeven door</b></p>
<p>15. juni 2023</p>	<p><b>Datum van afgifte</b></p>

<p>Deze verklaring omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- productafbeeldingen, beschrijvingen en normconformiteiten</li> <li>- gegevens over het onderzoekskader van de levenscyclusanalyse</li> <li>- specifieke uitrustingskenmerken van het product</li> <li>- materiaalbalansindicatoren en potentiële milieueffecten</li> <li>- gegevens over de stoffelijke samenstelling van het product</li> <li>- gegevens over materiaal certificaten</li> <li>- gegevens over het hergebruik aan het levenseinde van het product</li> </ul>	<b>Inhoud</b>																																																									
<p>De levenscyclusanalyse van het product uit de verklaring omvat de gehele levensweg van de grondstofwinning tot en met de afvoer inclusief alle voorkomende transporten. De gebruiksfase van het product wordt op 15 jaar begroot. In deze periode zijn op grond van de solide uitvoering en productkwaliteit bij gebruik volgens de voorschriften geen reparaties te verwachten. Het eigenlijke gebruik van het product blijft bij de inschatting van de effecten op grond van de irrelevante milieu-invloeden buiten beschouwing. (afsnijcriterium). Bij de afvoer wordt uitgegaan van een afvalscheiding naar herbruikbare afvalstoffen en restafval. De herbruikbare afvalstoffen worden in een stoffelijk recyclingproces gebracht, restafval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie energetisch hergebruikt. Bij de recycling- en afvoerprocessen worden Europese normen als uitgangspunt genomen. De ten grondslag liggende transportafstanden komen overeen met de daadwerkelijke afstanden naar de toeleveranciers en loonbewerkers. De afstand van de fabrikant naar de eindgebruiker bedraagt 1000 km, voor de gemiddelde afstand van de eindgebruiker naar het dichtstbijgelegen afvoerbedrijf wordt 50 km als uitgangspunt genomen.</p>	<b>Onderzoekskader</b>																																																									
<p>Milieuproductverklaringen (EPD's) die conform EN 15804 worden opgesteld, beschrijven de duurzaamheidsprestaties van een bouwproduct. Meubels vormen nog geen onderdeel van bouwproducten, we proberen echter de hoge transparantie van de normen te vertalen naar meubels, voor zover dit zinvol is. In deze EPD worden de volgende levensfasen opgenomen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fase</th> <th style="text-align: left;">Omschrijving</th> <th style="text-align: left;">relevant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Winning van grondstoffen</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Transport naar de bouwplaats</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport van het product naar eindgebruiker *)</td><td>nee</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Gebruik ***)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Onderhoud</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Vervangingen</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Verbouwing</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Operationeel energiegebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Operationeel watergebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Sloop</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Finale afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>D</td><td>Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling</td><td>ja</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Norm EN 15804 Fase A4 omschrijft transport naar de bouwplaats. In deze EPD beschrijft deze het transport van het meubelstuk naar de eindgebruiker.</p> <p>**) Norm EN 15804 Fase A5 omschrijft de inbouw van de bouwstof in een gebouw. In deze rapportage betreft dit de fabricage van de meubels in de fabriek.</p> <p>***) Het gebruik van onze meubels heeft geen relevante effecten op het milieu.</p>	Fase	Omschrijving	relevant	A1	Winning van grondstoffen	ja	A2	Transport	ja	A3	Transport naar de bouwplaats	ja	A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee	A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja	A5	Gebruik ***)	ja	B1	Onderhoud	nee	B2	Reparaties	nee	B3	Vervangingen	nee	B4	Reparaties	nee	B5	Verbouwing	nee	B6	Operationeel energiegebruik	nee	B7	Operationeel watergebruik	nee	C1	Sloop	nee	C2	Transport	ja	C3	Afvalverwerking	ja	C4	Finale afvalverwerking	ja	D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja	<b>Systeemgrenzen</b>
Fase	Omschrijving	relevant																																																								
A1	Winning van grondstoffen	ja																																																								
A2	Transport	ja																																																								
A3	Transport naar de bouwplaats	ja																																																								
A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee																																																								
A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja																																																								
A5	Gebruik ***)	ja																																																								
B1	Onderhoud	nee																																																								
B2	Reparaties	nee																																																								
B3	Vervangingen	nee																																																								
B4	Reparaties	nee																																																								
B5	Verbouwing	nee																																																								
B6	Operationeel energiegebruik	nee																																																								
B7	Operationeel watergebruik	nee																																																								
C1	Sloop	nee																																																								
C2	Transport	ja																																																								
C3	Afvalverwerking	ja																																																								
C4	Finale afvalverwerking	ja																																																								
D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja																																																								

De gegevens van de LCA hebben betrekking op de gehele levensduur van het product, van de winning van grondstoffen tot en met de productie van het product en de sloop- en verwerkingsfase van 1 artikel bij een verwachte gebruiksduur van 15 jaren. Door deling van de werkingsfactoren door het productgewicht is ook een specifieke, massa-gerelateerde verklaring mogelijk.	<b>Functionele eenheid</b>
Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074	<b>Toepassingsgebied</b>
4063-164 float_fx float_fx Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel, 3 OH, afmetingen: 160 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)	<b>Productomschrijving</b>
Functioneel, rendabel, uiterst variabel en veelzijdig – zo biedt float_fx de ideale opbergruimte-oplossing voor alle Office-bereiken. Met een kastdiepte van 425 mm wordt de aanwezige kantooroppervlakte optimaal benut. Door de mooi afgewerkte achterwanden is het ook mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te plaatsen- opbergruimte en afscheiding in één. Als optie verkrijgbare gestoffeerde achterwanden verbeteren de akoestiek in de ruimte, kunnen worden gebruikt als prikbord en zorgen voor kleuraccenten op kantoor. Een breed assortiment decors en hoogwaardige houten oppervlakken biedt vele mogelijkheden voor optische diversiteit. Wie een keuze maakt uit het palet met uni decors, buit de uitstekende prijs/prestatie-verhouding van float_fx ten volle uit. float_fx laat ook wat betreft zijn variabiliteit geen wensen onbeantwoord. In de vorm van een modulair systeem kan de uitvoering vrij volgens individuele behoefte worden geconfigureerd. float_fx- dat betekent ook kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo garanderen het hoogwaardige front D56 wit melamine; bovenpaneel en bodemplaat D56 wit melamine; zijpanelen en achterwand D56 wit melamine; handgreep kunststof greeplijst; kunststof-kleuren 180 grijs; kastinrichting 2 legborden melamine; kastinrichting rechts 2 legborden melamine; pootuitvoeringen glijders in hoogte instelbaar	<b>Productbeschrijving</b>
	<b>Productuitrusting</b>


#### Milieu-indicatoren

Effectcategorie		Klimaat-opwarming	Stratosfer. ozonafbraak	Ver-zuring	Overbe-mesting	Zomer-smog	Abiotische grondstoffen
		GWP	ODP	AP	NP	POCP	ADPE
Levensfase		CO2 eq.	CCl3F eq.	SO2 eq.	PO4-3 eq.	C2H4 eq.	Sb eq.
		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Productie ruw materiaal	A1-A3	-101,51	1,50	47,43	123,96	40,95	0,37
Transporten	A4	0,78	0,00	-0,59	1,78	0,42	0,00
Interne productie	A5	73,75	0,01	-0,52	83,24	21,97	0,82
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	4,44	0,00	-3,34	10,14	2,41	0,00
Afvoer	C2-C4	106,27	0,00	-0,08	3,41	0,79	0,00
Recyclingpotentieel	D	-70,42	-15,26	-5,00	-72,94	-1,35	-0,01
<b>Totaal</b>		<b>13,30</b>	<b>-13,75</b>	<b>37,90</b>	<b>149,59</b>	<b>65,19</b>	<b>1,18</b>

Grondstofgebruik		Abiotische fossiele brandstoffen	Hiernieuwbare primaire energie		Primaire fossiele energie		Input secundaire stoffen
			energie drager	materiaal-gebruik	energie drager	materiaal-gebruik	
		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
Levensfase		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	971,83	273,88	1 342,86	913,28	192,01	19,16
Transporten	A4	10,38	0,62	0,00	10,42	0,00	0,00
Interne productie	A5	139,46	178,85	1,62	110,26	9,41	0,02
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	59,36	3,56	0,00	59,56	0,00	0,00
Afvoer	C2-C4	10,12	3,91	-835,16	90,26	-146,09	0,00
Recyclingpotentieel	D	-791,36	1 039,94	0,00	-1 096,95	0,00	0,00
<b>Totaal</b>		<b>399,80</b>	<b>1 500,76</b>	<b>509,32</b>	<b>86,82</b>	<b>55,34</b>	<b>19,18</b>


Grondstofgebruik / Afval		Secundaire brandstoffen		Input zoetwater bronnen	Afval		
		hernieuwbaar	fossiel		gevaarlijk ter finale verwerking	niet gevaarlijk	radio-actief afval
		(RSF)	(NRSF)	FW	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
Levensfase		(MJ)	(MJ)	(m³)	(kg)	(kg)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	102,56	0,00	1,05	0,06	0,17	0,04
Transporten	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne productie	A5	0,00	0,00	0,34	0,00	0,70	-0,01
Onderaanneming	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Afvoer	C2-C4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00
Recyclingpotentieel	D	871,95	0,00	0,49	0,27	-0,06	-0,19
<b>Totaal</b>		<b>974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,33</b>	<b>0,94</b>	<b>-0,16</b>

#### Dominantie analyse van de milieueffecten



Stoffelijke productopbouw			Hergebruikpercentage (EoL)			
Materialen	Gewicht	Aandeel	stoffelijk	energetisch	stort	[ ]
Staal	0,404	0,6%	0,396	0,000	0,008	kg
Aluminium	0,001	0,0%	0,001	0,000	0,000	kg
Overige metalen	0,080	0,1%	0,078	0,000	0,002	kg
Thermoplasten	1,697	2,5%	0,114	1,413	0,170	kg
Duroplasten						
Elastomeren						
Gelaagde materialen						
Wood-Plastic Composites						
Massief hout	0,041	0,1%	0,000	0,041	0,000	kg
Houtmaterialen	65,573	96,7%	0,000	64,590	0,984	kg
Papier en karton						
Leer						
Overige reg. grondstoffen						
Glas						
Overige minerale materialen						
Verf en lijm	0,047	0,1%	0,000	0,042	0,005	kg
Chemicaliën						
Verbruiks-/hulpstoffen						
<b>Totaal</b>	<b>67,843</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,589</b>	<b>66,086</b>	<b>1,168</b>	<b>kg</b>

### Stoffelijke productopbouw



Het product bestaat voor 29,3% uit secundaire grondstoffen en voor 96,7% uit duurzame grondstoffen.

## Verf en lijm

Toepassingsgebied	Karakterisering	Gewicht <sup>1</sup>	VOC <sup>2</sup>	Indeling <sup>3</sup>
Houtlijm	Dispersielijm op waterbasis (PVAC)	0,094 kg	0,1%	nee
Smeltlijm	-	-	-	-
Textiellijm	-	-	-	-
Montagelijm	Cyanaacrylaat-lijm	0,0003 kg	3,0%	ja
Beitsen	-	-	-	-
Waterlak	-	-	-	-
Poederlak	-	-	-	-
Oplosmiddelen	-	-	-	-

Het product is vrij van gehalogeneerde kunststoffen (PVC).

<sup>1</sup> op de droge stof

<sup>2</sup> tijdens uitharding


<sup>3</sup> volgens EG-regelgeving 1272/2008

De volgende certificaten hebben alleen betrekking op de verwerkte grondstoffen, niet op het eindproduct:

Melamine: FSC Standard - certificaat SGSCH-COC-110039, licentie FSC-C017963



## Hergebruik (EoL)



De grafiek toont het momenteel in West-Europa bereikte hergebruik percentage bij de beschikbare materiaalmix.

Bij thermische verwerking komt 1176 MJ warmte vrij. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 32,8 liter extra lichte stookolie.

De as die bij de verbranding ontstaat, wordt naar het stort gebracht.



## **Uitgever en fotocredit**

Wiesner-Hager Möbel GmbH  
Linzer Straße 22  
A- 4950 Altheim  
Tel. +43 7723 460 0  
eMail: [altheim@wiesner-hager.com](mailto:altheim@wiesner-hager.com)  
[www.wiesner-hager.com](http://www.wiesner-hager.com)

**wiesner hager** <sup>concept</sup>

## **Certificering**

TÜV Austria Cert GmbH  
Krugerstraße 16  
1015 Wien  
[Search product certificates](#)



## **Technische consultancy**

Denkstatt GmbH  
Environmental consulting  
Hietzinger Hauptstraße 28  
1130 Wien  
<https://denkstatt.eu/?lang=en>

