



p.f.s. table pliante

Raviver les salles grand espace de façon ludique.

LE NOM MÊME DE LA TABLE PLIANTE P.F.S. ANONCE LA COULEUR : „ PROGRESSIVE FOLDING SYSTEM “
NE NÉCESSITE PAS DE TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE ET GARANTIT PLUS DE STABILITÉ AINSI QU’UN ESPACE GÉNÉREUX POUR LES JAMBES. L’INNOVANT MÉCANISME PIVOTANT PERMET LE REPLIAGE DES DIVERS TYPES DE PIÈTEMENT. LE MANIEMENT DE LA FONCTION DE PLIAGE EST EXTRÊMEMENT AISÉ, INTUITIF ET FIABLE. UNE PROTECTION INTÉGRÉE GARANTIT UN EMPILAGE SÉCURISÉ QUI NE PROVOQUE AUCUN DOMMAGE.

p.f.s. table pliante





L'innovant mécanisme pivotant garantit plus de stabilité ainsi qu'un espace généreux pour les jambes.

Trois piètements différents en option : le tube d'acier rectangulaire incliné de haute qualité, le tube d'acier rond cintré minimaliste, et le piètement en T stylé et élancé.

Des panneaux légers disponibles en option facilitent considérablement leur maniement dans des espaces événementiels. Un panneau en structure légère présente un intérêt non seulement par un poids réduit de 45 % par rapport au panneau de particules traditionnel, mais également sur le plan écologique : La structure ondulée en non-tissé de

fibres végétales, telles que chanvre ou lin, économise non seulement deux tiers de matériau, mais encore 80 % de colle, ce qui entraîne plus d'efficacité des matériaux.

Résumé

La table pliante **p.f.s.** révèle ses atouts surtout dans des salles (grand-espace) dédiées à l'utilisation multifonctionnelle, où les reconfigurations sont fréquentes. Elle est donc parfaitement adaptée dans les salles de congrès et de séminaire ainsi que dans les locaux dédiés à l'événementiel.



Riche en détails.

Au choix.



Transport facile.
Des roulettes intégrées dans les patins facilitent la manipulation de la table depuis le moyen de transport jusqu'à l'emplacement souhaité. La fonction roulette ne convient que pour de courts trajets sur surface plane (en option pour table pliante 3954 avec piètement 4 pieds – pieds ronds).



Fonctionne sûrement.
Maniement simple, sécurité de fonction : mécanisme pliant avec verrouillage et protection contre un basculement involontaire du piètement lorsqu'on retourne la table.



Cache tout.
Voile de fond pour l'utilisation dans des conférences ou des présentations. Démontage sans outil (en option).



Assemble rapidement.
Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal à partir d'une largeur de table de 600 mm (en option).



Place libérée.
Empilage peu encombrant et précautionneux grâce à la protection d'empilage intégrée.



Table pliante piètement T



Table pliante piètement 4 pieds, pieds ronds




Table pliante piètement 4 pieds, pieds rectangulaires

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					

Table pliante piètement T


	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					

Table pliante piètement 4 pieds




Hauteur des tables

Dimensions indiquées en mm




Chariot d'empilage 6386-000
adapté pour table pliante p.f.s. – piètement 4 pieds – pieds ronds : Capacité : max. 8 tables/250 kg (Exemple : longueur de table 1600).


Chariot d'empilage 6386-000




Conférence



Présentation



Séminaire



Réunion



Congrès

Version standard :

Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine (DKS), revêtement stratifié (HPL) ou plateau léger HPL avec chant laser sans joints, résistant à l'humidité (ABS), plateau compact. Châssis de renforcement : profil en acier galvanisé, à partir d'une longueur de table de 1400 mm, pour plateau écologique blanc à partir d'une longueur de table de 1200 mm.

Piètement : Au choix piètement 4 pieds en profil rectangulaire 50/20 mm ou tube d'acier Ø 35 mm ou piètement T en tube d'acier Ø 35 mm, patins en synthétique, avec protection d'empilage intégrée, coloris noir. Parties métalliques traitées par poudrage. Ferrure à clapet en aluminium moulé sous pression, avec revêtement par poudrage, coloris analogue au piètement et protection anti-basculement. Piètement chromé : ferrure à clapet, avec revêtement par poudrage, coloris noir.

Voile de fond, hauteur 350 mm (en option) : Tôle ajourée, démontage sans outils. La table équipée d'un voile de fond ne peut ni être pliée, ni être empilée.

Dispositif d'assemblage (en option à partir d'une largeur de table de 600 mm) : En acier et en matière synthétique. Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.

Remarque importante : Pour les configurations des tables nous vous recommandons l'utilisation des dispositifs d'assemblage pour compenser les inégalités de sol.

Perfect Partners.



A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025