

— p.f.s. klaptafel



# Grote ruimtes gemakkelijk indelen.

DE NAAM P.F.S. STAAT VOOR „PROGRESSIVE FOLDING SYSTEM“. HET INNOVATIEVE MECHANISME WERKT ZONDER EXTRA STEUNBALKEN EN BIEDT DAARDOOR MEER STABILITEIT EN EEN OPTIMALE VRIJE BEENRUIMTE. HET IN- EN UITKLAPPEN VAN DE POTEN IS UITERMATE EENVOUDIG EN INTUITIEF. EEN GEÏNTEGREERDE STAPELBSCHERMING ZORGT ERVOOR DAT DE TAFELBLADEN NIET BESCHADIGEN BIJ HET OPSTAPELEN.

p.f.s. klaptafel





## Het innovatieve mechanisme biedt meer stabiliteit en een optimale vrije beenruimte.

**p.f.s.** is verkrijgbaar in een uitgebreide keuze aan tafelformaten, afwerkingen en opties. Er zijn drie verschillende frametypen beschikbaar voor meer ontwerpvrijheid: Een schuine vierkante stalen buis, de minimalistische, gebogen ronde stalen buis en een stijlvol, slank T-frame.

Optioneel is **p.f.s.** leverbaar met lichtgewicht bladen, die de hantering aanzienlijk vergemakkelijken, vooral bij grotere congres- en eventcentra. Een blad in lichtgewicht constructie scoort niet alleen met een gewichtsbesparing van ca. 45 % in vergelijking met een conventioneel spaanplaatblad, maar ook ecologisch: De golvende constructie van plan-

tenvezelvlies – zoals hennep of vlas – bespaart niet alleen twee derde van het materiaal, maar ook 80 % lijm – voor een grotere materiaalefficiëntie.

### Kortom

De **p.f.s.** klaptafel speelt zijn sterke punten vooral uit in multifunctionele (grote) ruimtes met een hoge veranderingsintensiteit. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor gebruik in congres-, seminar- of evenementenlocaties.



# Rijk aan details.



**Moeiteloos transport.**  
De glijders met geïntegreerde wieltjes vergemakkelijken het verplaatsen van de tafel van transportkar naar bestemming. Rolfunctie enkel geschikt voor korte afstanden over gladde vloeren (optioneel voor klaptafel 3954 met 4-poots onderstel – poten rond).



**Klapt veilig.**  
Eenvoudige bediening, veilig in het gebruik: klappmechanisme met vergrendeling en uitklapbeveiliging.



**Biedt privacy.**  
Frontscherm voor toepassing bij conferenties, op podia of bij presentaties. Zonder gereedschap afneembaar.



**Koppelt snel.**  
Lengte- of dwarskoppeling mogelijk. Koppelstukken vanaf tafeldiepte 600 mm (optioneel).



**Ruimt op.**  
Door de stapelmogelijkheid kunt u veel ruimte besparen en de geïntegreerde stapelbescherming zorgt ervoor dat de tafels bij het stapelen niet beschadigen.

# Overzicht.



Klaptafel met T-poot onderstel



Klaptafel met 4-poots onderstel, poten rond



Klaptafel met 4-poots onderstel, poten rechthoekig

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					

Klaptafel T-poot onderstel


	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					

Klaptafel 4-poots onderstel




Tafelhoogte

Maten in mm




**Stapelwagen 6386-000**  
geschikt voor klaptafel p.f.s. met 4-poots onderstel – poten rond:  
Capaciteit: max. 8 tafels/250 kg (voorbeeld bij tafellengte 1600).


Stapelwagen 6386-000




Conferentie




Presentatie



Seminar



Vergadering



Scholing

## Standaarduitvoering:

**Tafelbladen:** Naar keuze melamine of HPL (optioneel lichtgewicht) met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern. Versterkingstraverse van verzinkt staalprofiel bij tafels vanaf 1400 mm lengte, bij wit eco-blad vanaf lengte 1200 mm.

**Onderstel:** Naar keuze 4-poots rechthoekig (50/20 mm) of rond Ø 35 mm, of T-poot Ø 35 mm, kunststof stelglijders zwart, geïntegreerde stapelbescherming. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Klapscharnier van spuitgiet aluminium met poedercoating gelijk aan onderstel, uitklapblokkering. Bij onderstellen in chroom is het scharnier voorzien van zwarte poedercoating.

**Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):** Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereedschap. Tafels met gemonteerd frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of gestapeld.

**Koppelstukken** (optioneel vanaf tafeldiepte 600 mm): Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

**Belangrijke opmerking:** Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelstukken, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

# Perfect Partners.



A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025