







Empilage sans pliage!



yuno, une impeccable alternative à la table pliante.

yuno, la table empilable, convainc en offrant la synthèse d'un design sobre et d'une technologie bien élaborée : les atouts d'une table pliante occupent le devant de la scène alors que les inconvénients d'une table pliante classique sont remarquablement atténués. Le pliage est révolu, ce qui signifie un gain de temps considérable lors de la mise en configuration et du rangement. Le concept permet aussi un empilage très étroit et donc un stockage peu encombrant.

Des petites roulettes intégrées dans les patins du piètement facilitent le déplacement des tables. Ce n'est plus la peine de porter les tables d'un point A à un point B. Les tables peuvent être légèrement soulevées sur un côté et ainsi être manipulées depuis le moyen de transport jusqu'à l'emplacement souhaité. En combinaison avec le chariot d'empilage adapté, cette caractéristique permet le transport et l'empilage de *yuno* effectué par une seule personne.







Dans les salles grand-volume un maniement aussi facile qu'efficient des tables et des sièges est primordial. La table *yuno* a été conçue spécifiquement pour ces espaces. Son design permet un empilage très étroit sans nécessiter de plier le piètement de la table. *yuno* représente une toute nouvelle génération de tables empilables. Son design d'excellente qualité offre d'autres possibilités d'utilisation telles que les salles de séminaire et les espaces créatifs.

Un détail bien pratique favorise les configurations pour banquets et les installations en rangées : les tables *yuno* peuvent être alignées bord à bord sur le côté transversal grâce à une méthode spécifique d'assemblage ne nécessitant aucun élément additionnel. Il y a deux possibilités de configurer cet alignement longitudinal : Les pieds positionnés côte à côte donnent une surface continue des plateaux sans raccord. Un espacement entre les plateaux des tables est ménagé lors de l'emboitement des pieds.

Design : Andreas Krob





Riche en détails.













Prises encastrées (pouvant être fermées). Par une simple pression, un bouton permet l'ouverture ou la fermeture des prises encastrées (en option).



Au choix.



Version standard:

Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine (DKS), stratifié (HPL) ou plateau léger HPL avec chant laser sans joints, résistant à l'humidité (ABS), panneau en chêne massif huilé, plateau compact.

ètement :

Pieds et cadre en tube d'acier. Points de jonction et support de plateaux en aluminium moulé sous pression. Surface du cadre et des supports plateau analogues aux pieds. Pieds chromés : cadre et supports plateau avec revêtement par poudrage, coloris noir. Patins en synthétique avec roulettes, coloris noir.

Section de pied : 50 / 20 mm.

Section du cadre : 30 / 15 mm.

Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Alignement des tables :

L'emboîtement des piètements permet l'alignement des tables dans l'axe longitudinal sans élément additionnel.

Dispositif d'assemblage linéaire (en option) :

En acier et matière synthétique. Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.

Voile de fond hauteur 280 mm (en option) :

Garnissage tissu, coloris noir. Montage sans outils.

Electrification (en option) :

Prise encastrée Twist :

Prise encastrée (pouvant être fermée) – 2 voies. Surface chrome mat.

Prise encastrée rectangulaire, relief standard ou relief faible :

Prise encastrée 2 voies, en matière synthétique, coloris noir. Remarque importante : Prise encastrée rectangulaire faible pas possible en combinaison avec plateau léger.

Jeu de câbles :

Serre-câbles, répartiteur en T et câble de connexion. Uniquement en combinaison avec prise encastrée, Pos. B.

Guide-fluides vertical:

Guide-fluides en tissu, coloris noir. Uniquement disponible en combinaison avec prise encastrée ronde.

Remarque:

Câble d'alimentation optionnel à prévoir!

Remarque importante :

Pour les configurations des tables nous vous recommandons l'utilisation des dispositifs d'assemblage pour compenser les inégalités de sol.



Perfect Partners.



nooi





A-4950 Altheim Linzer Strasse 22 T +43 (7723) 460-0 altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg Schürerstrasse 3 T +49 (931) 3 55 85-0 wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6102 BJ Echt Houtstraat 32 H T +31 (475) 41 02 22 benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim 13, rue Ettore Bugatti T +33 (3) 88 59 90 90 F +33 (3) 88 59 90 89 france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd. london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5 Drtinova 557/10 T +420 271 730 444 praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to: ISO 9001, ISO 14001 and ISO 14025

